



MAXIACERO

**Rejilla
IRVING**



MAXIACERO

Rejilla IRVING

SOLERA DE CARGA	DISTANCIA ENTRE APOYOS, EN METROS												
	.025	0.5	0.75	1	1.25	1.5							
PULGADAS	R-1	2227	613	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> R-1 Carga en rodada sencilla R-2 Carga en rodada doble D-Deforcación (flecha en mm) P-Peso x m² SX-Módulo de Sección x ML </div>									
	R-2	5346	1472										
	D	0.33	1.31										
1" X 3/16"	P	55.1											
	SX	0.512											
1 1/4" X 3/16"	R-1	3448	1022										
	R-2	8276	2453										
	D	0.26	1.04										
1 1/2" X 3/16"	P	64											
	SX	0.8											
1 1/2" X 3/16"	R-1	7458	1649								898		
	R-2	11796	3957								2154		
	D	0.21	0.86	1.93									
1 1/2" X 3/16"	P	75.8											
	SX	1.152											
1 1/2" X 1/4"	R-1	7458	3722	1456									
	R-2	17900	8932	3495									
	D	0.24	0.98	2.20									
1 1/2" X 1/4"	P	99.6											
	SX	2.047											
2" X 3/16"	R-1	8586	4285	1737			1170						
	R-2	20606	10285	4169			2809						
	D	0.16	0.63	1.42			2.53						
2" X 3/16"	P	99.6											
	SX	2.047											
2" X 1/4"	R-1	13087	3533	4344			1906		1408				
	R-2	31408	15680	10427			4574		3402				
	D	0.18	0.72	1.63	2.89	4.52							
2" X 1/4"	P	131.1											
	SX	2.731											
2" X 3/8"	R-1	114941	11084	7373	5513	2625							
	R-2	35859	26601	17695	13230	6322							
	D	0.21	0.83	1.87	3.33	5.21							
2" X 3/8"	P	194.6											
	SX	4.021											
2 1/2" X 3/16"	R-1		6593	4385	1928	1433	1151						
	R-2		15824	10524	4627	3440	2762						
	D		0.5	1.12	1.99	3.12	4.49						
2 1/2" X 3/16"	P		132.2										
	SX		3.199										
2 1/2" X 3/8"	R-1		17269	11492	8598	6857	3470						
	R-2		41445	27582	20635	16456	9328						
	D		0.66	1.49	2.66	4.05	5.98						
2 1/2" X 3/8"	P		242										
	SX		6.284										
3" X 3/8"	R-1		19922	16519	12364	9865	8194						
	R-2		47813	39645	29673	23675	19666						
	D		0.55	1.24	2.21	3.45	4.97						
3" X 3/8"	P		286.6										
	SX		9.048										

CAPACIDAD DE CARGA PERMISIBLE RODANTE DE REJILLA DE ACERO AL CARBÓN PARA SERVICIO PESADO
 NORMAS ANSINA AMM MBG 531-00 Y MBG 532-00 NORMA, ESPECIFICACIÓN ASTM-A-1011/A 101M-08 Y/O ASTM-A-36



MAXIACERO

Localiza tu sucursal más cercana

MÉXICO NORTE


Av. Jesús Reyes Heróles 138,
Hab. Valle Ceylán,
Tlalnequapantla de Baz

 (55) 5989 8802

 ventas@maxiacero.com

SUCURSAL TENAYO


Barranca Chica & Av. Alfredo
del Mazo Vélez,
El Tenayo Centro

 (55) 5965 0807

 ventastenayo@maxiacero.com

SUCURSAL COACALCO


Av. José López Portillo No. 75,
Villa de las Flores,
San Francisco Coacalco

 (56) 1752 6395

 ventascoacalco@maxiacero.com

SUCURSAL 100 METROS


Eje Central Lázaro Cárdenas
3094, Santiago Atepetlac,
Gustavo A. Madero

 (55) 8094 7280

 ventas100metros1@maxiacero.com

SUCURSAL VALLEJO

Calz. Vallejo 1718, Santa Rosa,
Gustavo A. Madero

 (55) 8094 7260

 ventasvallejo@maxiacero.com

www.maxiacero.mx